FRÄNKISCHE
INDUSTRIAL PIPES

PROTECTION SYSTEMS

Crashtex Lock

Polyestergewebeschlauch, selbstschließend

Polyester fabric hose, self-closing

- hoher mechanischer Schutz der Leitungen auch bei starker Schlagbeanspruchung
- temperaturbeständig –40°C bis +150°C
- zur nachträglichen Montage für vorkonfektionierte Leitungen und automatisierte Montagelinien
- hohe Abriebbeständigkeit
- gute Schnittfestigkeit, kann kalt geschnitten werden
- gewichtsoptimiert

- *high mechanical protection of the cables even under heavy stress*
- *temperature-resistant –40 up to 150°C*
- *for retrofit installation of pre-assembled cables and automated assembly lines*
- *high abrasion resistance*
- *good cut resistance, can be cut cold*
- *weight optimized*



NW	FIP Art. Nr. / *FIP part no.*				Ø-I in mm
	schwarz / *black*	orange / *orange*	rot / *red*	violett / *violett*	
06	30 550 06 000	30 551 06 000	30 554 06 000	30 555 06 000	6,00
07	30 550 07 000	30 551 07 000	30 554 07 000	30 555 07 000	7,00
08	30 550 08 000	30 551 08 000	30 554 08 000	30 555 08 000	8,00
09	30 550 09 000	30 551 09 000	30 554 09 000	30 555 09 000	9,00
10	30 550 10 000	30 551 10 000	30 554 10 000	30 555 10 000	10,00
11	30 550 11 000	30 551 11 000	30 554 11 000	30 555 11 000	11,00
12	30 550 12 000	30 551 12 000	30 554 12 000	30 555 12 000	12,00
13	30 550 13 000	30 551 13 000	30 554 13 000	30 555 13 000	13,00
14	30 550 14 000	30 551 14 000	30 554 14 000	30 555 14 000	14,00
15	30 550 15 000	30 551 15 000	30 554 15 000	30 555 15 000	15,00
16	30 550 16 000	30 551 16 000	30 554 16 000	30 555 16 000	16,00
17	30 550 17 000	30 551 17 000	30 554 17 000	30 555 17 000	17,00
19	30 550 19 000	30 551 19 000	30 554 19 000	30 555 19 000	19,00
20	30 550 20 000	30 551 20 000	30 555 20 000	30 555 20 000	20,00
22	30 550 22 000	30 551 22 000	30 554 22 000	30 555 22 000	22,00
24	30 550 24 000	30 551 24 000	30 554 24 000	30 555 24 000	24,00
30	30 550 30 000	30 551 30 000	30 554 30 000	30 555 30 000	30,00

Verschiedene Farben möglich. Sondergrößen und Verpackungseinheiten auf Anfrage.
Different colors available. Special sizes and packaging units on request.

1 Polyester mit Imprägnierung
Polyester with impregnation

Flexibilität
Flexibility

Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance

Abrieb
Abrasion

FMVSS 302

Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig
Corrosion, rotting and UV-resistant

100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
85	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400 °C

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Germany
Phone +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-155 | info@fraenkische-ip.com | www.fraenkische-ip.com