



Koncová krytka SD



Popis výrobku:

Koncová krytka SD je vyrobena z polyolefinu, v transparentním provedení, částečně ve žluté barvě.

Tato koncová krytka se používá k trvalému, resp. dočasnému uzavření trubek Kabuflex®. Výhodou je uzavření těsné proti vnikání písku.



| Výr. č.: | Typ | Obsah | Hmotnost Balení/kg |
|------------|-----|-------|--------------------|
| 199 70 040 | 40 | 1 | 0,010 |
| 199 70 050 | 50 | 1 | 0,010 |
| 199 70 063 | 63 | 1 | 0,010 |
| 199 70 075 | 75 | 1 | 0,010 |
| 199 70 090 | 90 | 1 | 0,020 |
| 199 70 110 | 110 | 1 | 0,020 |
| 199 70 120 | 120 | 1 | 0,020 |
| 199 70 125 | 125 | 1 | 0,024 |
| 199 70 145 | 145 | 1 | 0,040 |
| 199 70 160 | 160 | 1 | 0,040 |
| 199 70 175 | 175 | 1 | 0,040 |

Vnější průměr dle ČSN EN 61386-24

Poloměr ohybu platí pro okolní teplotu 20 °C. V případě nízkých teplot doporučujeme zvýšit minimální poloměry ohybu (o koeficient > 1,5× při cca 10 °C, o koeficient > 2× při cca 0 °C).



Koncová krytka SD

| Materiálové vlastnosti | | Oblast použití | |
|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Absence halogenů | DIN VDE V 0604-2-100 | • na omítku | Stroje |
| Low Smoke | ČSN EN 61034-2 | pod omítku | Horký asfalt |
| Nešíří plamen | ČSN EN 61386-1 | na dřevo | do potěru |
| Odolnost vůči UV záření | DIN 53387 | do země | • v montované stavbě |
| Highspeed | | do betonu | venku |

| Chemické vlastnosti | |
|------------------------------|--|
| Odolný vůči | odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, benzínu, pivo, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům |
| Podmíněně odolný vůči | benzolu, plynnému suchému chloru, kyselině dusičné, terpentýnu |
| Není odolný vůči | - |

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšířitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

