



## Lišta ReMo click



### Popis výrobku:

Lišta ReMo click je upevňovací lišta z PVC, v černé barvě (RAL 9005).

Upevňovací lišta se používá pro bezpečné svěrné spojení plastové vlnité trubky FFKu-ReMo click.



### Zvláštnosti

Upevňovací lišta se jednoduše nalepí na podklad, v případě potřeby se však navíc zafixuje přišroubováním. Poté se trubka FFKu-ReMo click snadno připevní zaklapnutím. Vznikne bezpečný, ale opětovně demontovatelný svěrný spoj. Návod k přípravě lepicí pásky je uveden v montážním návodu lišty ReMo click.

Výr. č.:	Obsah	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celk. délka mm
266 70 001	50	21,7	6,5	60,0

### Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-22:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Vnější průměr dle ČSN EN 61386-24

Poloměr ohybu platí pro okolní teplotu 20 °C. V případě nízkých teplot doporučujeme zvýšit minimální poloměry ohybu (o koeficient > 1,5× při cca 10 °C, o koeficient > 2× při cca 0 °C).



## Lišta ReMo click

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	<b>na omítku</b>	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	Horký asfalt
<b>Nešíří plamen</b>	<b>ČSN EN 61386-1</b>	• <b>na dřevu</b>	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	<b>v montované stavbě</b>
Highspeed		do betonu	venku

Lepicí páska ReMo click	
<b>Obzvláště vhodná</b>	zdivu, betonu, omítce, sádrokartonovým deskám, dřevu, plastu, kovu, tkanině, počáteční adhezni vrstvě, lepení na hladkém a drsném podkladu
<b>Vhodná</b>	konečná pevnost, odolnost vůči deformaci, odolnost vůči povětrnostním vlivům
<b>S omezením vhodná</b>	odolnost vůči chemikáliím, odolnost vůči změkčovadlům

### Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

### Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšířitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

**Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.**

