



## AEG-E



## Popis výrobku:

AEG-E je závitová koncovka z vytlačovaného hliníku.

Tato koncovka se používá jako ochrana hran pro hliníkovou trubku Alu Gewinde-ES.



VDE 0605  
ČSN EN 61386-21



Výr. č.:	Typ	Vnější Ø mm	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. délka mm	Závit
210 90 016	16	19,6	25	0,150	30,0	M16x1,5
210 90 020	20	24,6	50	0,400	30,0	M20x1,5
210 90 025	25	30,8	50	0,550	36,0	M25x1,5
210 90 032	32	39,5	50	0,900	44,0	M32x1,5
210 90 040	40	49,5	25	0,675	50,0	M40x1,5
210 90 050	50	62,0	10	0,370	55,0	M50x1,5
210 90 063	63	78,0	5	0,285	60,0	M63x1,5

## Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-21:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



## AEG-E

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	na omítku	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	• Horký asfalt
<b>Nešíří plamen</b>	<b>ČSN EN 61386-1</b>	• na dřevo	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	• v montované stavbě
Highspeed		do betonu	• venku

Chemické vlastnosti	
<b>Odolný vůči</b>	benzínu, benzolu, motorové naftě, fotografické vývojce, metanolu, propanu
<b>Podmíněně odolný vůči</b>	plynnému suchému chloru
<b>Není odolný vůči</b>	odpadním plynům, kyselině dusičné, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové

## Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

## Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

**Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.**

