



## FGKP



## Popis výrobku:

FGKP je plastová pojistná matice z polyamidu 6 se závitem Pg. Neobsahuje halogeny a brání šíření plamene. Je k dostání v černé barvě.

Tato pojistná matice se používá pro veškerá šroubení a redukce se závitem Pg.

Tepelná odolnost  
-40 °C až +120 °C, krátkodobě až +150 °C



Výr. č.:	Typ	Vnější Ø mm	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. výška mm	Závit	Sw 1
288 25 007	07	20,6	100	0,100	5,0	Pg 7	19
288 25 009	09	23,8	100	0,200	5,2	Pg 9	22
288 25 011	11	25,9	100	0,300	5,0	Pg 11	24
288 25 013	13	29,3	100	0,300	6,0	Pg 13,5	27
288 25 016	16	38,7	50	0,250	6,9	Pg 16	30
288 25 021	21	31,8	50	0,450	6,0	Pg 21	36
288 25 029	29	50,0	50	0,650	6,8	Pg 29	46
288 25 036	36	65,3	25	0,325	8,0	Pg 36	60
288 25 048	48	77,8	25	0,450	8,0	Pg 48	70

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



## FGKP

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
<b>Absence halogenů</b>	<b>DIN VDE V 0604-2-100</b>	• <b>na omítku</b>	• <b>Stroje</b>
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	Horký asfalt
<b>Nešíří plamen</b>	<b>ČSN EN 61386-1</b>	• <b>na dřevo</b>	• <b>do potěru</b>
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	<b>v montované stavbě</b>
Highspeed		do betonu	venku

Chemické vlastnosti	
<b>Odolný vůči</b>	plastům, minerálním olejům, tukům, alkáliím a vůči většině běžných rozpouštědel
<b>Podmíněně odolný vůči</b>	louhům, také ve zředěném roztoku
<b>Není odolný vůči</b>	kyselinám, halogenovým a oxidačním sloučeninám

## Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

**Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.**

