



FGMM



Popis výrobku:

FGMM je kovová pojistná matice z poniklované mosazi se závitem M.

Tato pojistná matice se používá pro veškerá šroubení a redukce se závitem M.

Tepelná odolnost -45 °C až +400 °C



Výr. č.:	Typ	Vnější Ø mm	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. výška mm	Závit	Sw 1
288 10 016	16	21,8	100	0,400	4,0	M16x1,5	19
288 10 020	20	27,6	100	0,800	5,0	M20x1,5	24
288 10 025	25	33,3	50	0,550	5,0	M25x1,5	30
288 10 032	32	41,4	50	0,600	5,0	M32x1,5	36
288 10 040	40	51,8	25	0,650	5,8	M40x1,5	46
288 10 050	50	65,7	25	1,200	6,0	M50x1,5	60
288 10 063	63	78,2	10	0,310	5,4	M63x1,5	70

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



FGMM

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	na omítku	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	Horký asfalt
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	• na dřevo	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	v montované stavbě
Highspeed		do betonu	venku

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	olejům, barvám, vodě, slabým louchům a rozpouštědlům
Podmíněně odolný vůči	kyselinám a silným louchům
Není odolný vůči	síře

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

