



## FGMP



## Popis výrobku:

FGMP je kovová pojistná matice z poniklované mosazi se závitem Pg.

Tato pojistná matice se používá pro veškerá šroubení a redukce se závitem Pg.

Tepelná odolnost -45 °C až +400 °C



| Výr. č.:   | Typ | Vnější Ø mm | Obsah | Hmotnost Balení/kg | Celk. výška mm | Závit   | Sw 1 |
|------------|-----|-------------|-------|--------------------|----------------|---------|------|
| 288 15 007 | 07  | 17,2        | 100   | 0,300              | 4,0            | Pg 7    | 15   |
| 288 15 009 | 09  | 21,8        | 100   | 0,500              | 4,0            | Pg 9    | 19   |
| 288 15 011 | 11  | 25,3        | 100   | 0,500              | 4,0            | Pg 11   | 22   |
| 288 15 013 | 13  | 27,6        | 100   | 0,600              | 4,0            | Pg 13,5 | 24   |
| 288 15 016 | 16  | 31,1        | 50    | 0,400              | 4,0            | Pg 16   | 27   |
| 288 15 021 | 21  | 36,8        | 50    | 0,550              | 5,0            | Pg 21   | 32   |
| 288 15 029 | 29  | 48,3        | 50    | 1,050              | 5,5            | Pg 29   | 42   |
| 288 15 036 | 36  | 59,7        | 25    | 0,700              | 5,5            | Pg 36   | 52   |
| 288 15 048 | 48  | 74,5        | 10    | 0,860              | 10,7           | Pg 48   | 66   |

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern  
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Změny vyhrazeny

Strana 1 od 2

Stav: 26.05.17



## FGMP

| Materiálové vlastnosti  |                       | Oblast použití    |                           |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| Absence halogenů        | DIN VDE V 0604-2-100  | <b>na omítku</b>  | • <b>Stroje</b>           |
| Low Smoke               | ČSN EN 61034-2        | pod omítku        | Horký asfalt              |
| <b>Nešíří plamen</b>    | <b>ČSN EN 61386-1</b> | • <b>na dřevo</b> | • do potěru               |
| Odolnost vůči UV záření | DIN 53387             | do země           | <b>v montované stavbě</b> |
| Highspeed               |                       | do betonu         | venku                     |

| Chemické vlastnosti          |  |
|------------------------------|--|
| <b>Odolný vůči</b>           | olejům, barvám, vodě, slabým louchům a rozpouštědlům |
| <b>Podmíněně odolný vůči</b> | kyselinám a silným louchům                           |
| <b>Není odolný vůči</b>      | síře   |

## Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

**Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.**

