



## FEMM



## Popis výrobku:

FEMM je kovové rozšíření z poniklované mosazi, s metrickým vnitřním i vnějším závitem.

Toto rozšíření se používá pro veškerá šroubení s metrickým vnějším závitem.

Tepelná odolnost -45 °C až +400 °C



Výr. č.:	Typ	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. délka mm	Sw 1	Závit Vnější	Závit Vnitřní	Hmotn. Délka Vnější mm	Hmotn. Délka Vnitřní mm
280 92 012	16/12	50	0,575	23,0	10,0	20	M16x1,5	M12x1,5	7,0	10,0
280 92 016	20/16	50	0,725	28,0	10,0	24	M20x1,5	M16x1,5	7,0	10,0
280 92 020	25/20	20	0,520	35,0	11,5	30	M25x1,5	M20x1,5	8,0	11,5
280 92 025	32/25	20	0,890	42,0	12,5	36	M32x1,5	M25x1,5	8,5	12,5
280 92 032	40/32	10	0,690	49,0	12,5	42	M40x1,5	M32x1,5	8,5	12,5
280 92 040	50/40	5	0,588	64,0	14,5	55	M50x1,5	M40x1,5	9,5	14,5
280 92 050	63/50	5	1,103	81,0	17,5	70	M63x1,5	M50x1,5	10,5	17,5

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



## FEMM

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	na omítku	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	• Horký asfalt
<b>Nešíří plamen</b>	<b>ČSN EN 61386-1</b>	• na dřevo	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	<b>v montované stavbě</b>
Highspeed		do betonu	venku

Chemické vlastnosti	
<b>Odolný vůči</b>	olejům, barvám, vodě, slabým louchům a rozpouštědlům
<b>Podmíněně odolný vůči</b>	kyselinám a silným louchům
<b>Není odolný vůči</b>	síře

Příslušenství		
Pojistná matice	FGMM	288 10 ...

## Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

**Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.**

