

FFTYL-V zwart

**productbeschrijving:**

De FFTYL-V is een zeer flexibele, geribde kunststof slang van EVA. Deze is halogeenvrij en verkrijgbaar in de kleur zwart.

Deze geribde kunststof slang wordt gebruikt in de schakelkastbouw. Het voordeel is de slagvastheid bij extreem lage temperaturen.

Temperatuurbestendigheid conform LV312-3:
-40 °C tot +55 °C, kortdurend tot +65 °C
Ontvlambaarheid: UL 94 HB

**bijzonderheden**

Deze zeer flexibele, geribde kunststof slang onderscheidt zich door een goede dynamische belastbaarheid.

art.nr.:	type	binnen-Ø mm	buiten-Ø mm	inhoud	gewicht VPE/kg	buigradius > mm
336 00 700	7,5	6,6	9,9	50	0,850	18
336 01 000	10	9,7	12,8	50	1,100	25
336 01 200	12	11,5	15,6	50	1,800	30
336 01 700	17	16,1	20,8	50	2,800	45
336 02 300	23	22,5	28,0	50	4,600	65
336 02 900	29	28,5	33,8	25	2,750	80
336 03 700	37	33,3	41,5	25	3,725	105

Min. buigradius (neutrale vezel) bij een afvlakking van de buitendiameter van de buis < 5 %

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 24.05.17

materiaaleigenschappen		toepassingsgebied	
halogenvrijheid	DIN VDE V 0604-2-100	• op stucwerk	• machines
low smoke	DIN EN 61034-2	• onder stucwerk	• heet asfalt
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	• op hout	• in cementdekvloer
uv-bestendig	DIN 53387	in de grond	in systeembouw
highspeed		in beton	in de openlucht

chemische eigenschappen	
bestand tegen	zwakke en organische zuren, logen, anorganische zouten, aminen, alcoholen, vetten
beperkt bestand tegen	brandstoffen, minerale oliën
niet bestand tegen	sterke zuren, gehalogeneerde en oxiderende verbindingen, ketonen, esters

toebehoren		
Wartel	FKC Click Pg zw IP66	285 60 ...
Wartel	FKC Click metrisch zw IP66	285 10 ...
Wartel	FKC Click metrisch zw IP68	285 11 ...
Wartel	FKC-B45 Click Pg zw IP66	285 75 ...
Wartel	FKC-B45 Click metrisch zw IP66	285 25 ...
Wartel	FKC-B90 Click Pg zw IP66	285 70 ...
Wartel	FKC-B90 Click metrisch zw IP66	285 20 ...
Wartel	FKC-B90 Click metrisch zw IP68	285 21 ...
Wartel	FKC-I Click metrisch zw IP68	285 41 ...
Mof	FKC-M Click-mof zw IP66	285 80 ...
Mof	FKC-M Click-mof zw IP68	285 81 ...
Wartel	FKC-S Click-wartel met steekaansluiting zwart IP66	285 50 ...
Wartel	FKC-Z Click metrisch zw IP68	285 46 ...
Eindtule	FE-K zwart	285 90 ...
Uitlaat-eindtule	FE-KA zwart	285 91 ...
Slangklem voor geribde slangen	FCL zwart	489 40 ...

Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123

