

## clipfix-H0 zwart



## productbeschrijving:

De clipfix-H0 is een kunststof buisklem van speciale kunststof, in zwart (RAL 9005), niet-vlamverspreidend, halogeenvrij.

Deze kunststof buisklem wordt gebruikt voor de starre kunststof buis FPKu-EM-F-OH en voor alle flexibele buizen. Het voordeel is de uiterst geringe rookontwikkeling. Deze zorgt ervoor dat vluchtwegen gemakkelijker herkenbaar zijn en door de halogeenvrijheid ontstaan er geen gevaarlijke toxische en corrosieve gassen.



100 % halogeenvrij conform DIN VDE V 0604-2-100



## bijzonderheden

Bij de nominale wijdtes 40, 50 en 63 zijn clipsib-borgbeugels gevoegd. De buisklemmen kunnen aan en op een C-profielrail (10 mm) worden gekoppeld. Bij bevestiging onder extreme omstandigheden zoals trillingen, hoge temperaturen, bovenhands, hoge gewichten enz. moeten de vermelde klemafstanden sterk worden verkleind of de klemmen moeten worden vervangen door metalen beugelklemmen (ASG-E).

art.nr.:	type	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal-breedte mm	totaal-hoogte mm	totaal-lengte mm
232 73 016	16	100	0,400	16,0	25,0	27,0
232 73 020	20	100	0,500	16,0	29,0	31,0
232 73 025	25	100	0,700	16,0	33,0	37,0
232 73 032	32	100	0,900	16,0	41,0	44,0
232 73 040	40	50	0,700	16,0	49,0	53,0
232 73 050	50	50	0,900	16,0	56,0	62,0
232 73 063	63	25	0,600	16,0	68,0	76,0

## normering

EN 61386-1:2009 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 1: Algemene eisen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

EN 61386-21:2011 Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen en voor informatie — deel 21: Bijzondere eisen voor systemen van starre buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen / Vindplaats: officieel blad van de Europese Unie van 16-05-2014 / Volledig toegepast

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern  
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Wijzigingen voorbehouden

pagina 1 van 2

stand: 27.03.19

## clipfix-H0 zwart

## materiaaleigenschappen

<b>halogeenvrijheid</b>	<b>DIN VDE V 0604-2-100</b>	•
low smoke	DIN EN 61034-2	
<b>niet-vlamverspreidend</b>	<b>DIN EN 61386-1</b>	•
uv-bestendig	DIN 53387	
highspeed		

## toepassingsgebied

<b>op stucwerk</b>	• machines	
onder stucwerk	heet asfalt	
<b>op hout</b>	• in cementdekvloer	
in de grond	<b>in systeembouw</b>	•
in beton	in de openlucht	

## chemische eigenschappen

<b>bestand tegen</b>	ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, chloor gasvormig droog, zeewater, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur
<b>beperkt bestand tegen</b>	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, dieselbrandstof, methanol, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, wasmiddel
<b>niet bestand tegen</b>	carbonzuur, benzine

## legafstanden clipfix-H0

type	16	20	25	32	40	50	63
tot 25 °C	80	80	80	80	90*	90*	90*
tot 40 °C	60	60	60	55	80*	80*	80*
tot 50 °C	55	55	55	45	60*	60*	60*

vermelding van de legafstanden in cm

Bij isofix-EL-F moeten de vermelde afstanden 10 cm kleiner zijn.

\* In combinatie met clipsib-borgbeugel

## risicoanalyse

Het product werd gefabriceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde norm zoals bedoeld in de juridische harmonisatievoorschriften van de EU. Alle veiligheidsrelevante keuringen werden in acht genomen. Er gaat geen ander risico van dit product uit.

## Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

**Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123**

